



## VM-4HDxI

Distributeur Amplificateur HD-SDI 3G 1:4

---



Le VM-4HDxI est un distributeur amplificateur hautes performances pour les signaux HD-SDI. Il accepte une entrée et fournit quatre sorties identiques reclockées et égalisées.

### FEATURES

---

- Débit de Données Maximum - 3Gbps.
- Compatible HDTV.
- Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M and SMPTE 344M), HD-SDI (SMPTE 292M), & 3G HD-SDI (SMPTE 424M).
- Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - Reconstitue le signal numérique pour parcourir de plus longues distances.
- LEDs indicatrices d'entrée HD-SDI & SDI.
- Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans un espace rack 19 pouces 1U avec l'adaptateur rack optionnel RK-3T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE:	1 SMPTE-259M/292M/344M serial video 75Ω sur connecteur BNC.
SORTIES:	4 sorties égalisées et relockées SMPTE-259M, 292M, 344M, 75Ω sur connecteurs BNC.
DEBIT DE DONNEES MAXIMUM:	3Gbps.
NIVEAU DE SORTIE MAX:	800mVpp/75Ω.
COUPLAGE:	AC.
ALIMENTATION:	5V DC, 330mA.
OPERATING TEMPERATURE:	0° to +55°C (32° to 131°F).
STORAGE TEMPERATURE:	-45° to +72°C (-49° to 162°F).
HUMIDITY:	10% to 90%, RHL non-condensing.
ACCESSOIRES:	Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS:	Kit de mise en rack RK-3T 19".
PRODUCT DIMENSIONS:	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	0.2kg (0.4lbs) approx.
SHIPPING DIMENSIONS:	23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50" ) W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	0.6kg (1.2lbs) approx.

