Carte de sortie 4K60 Tri-Combo

- **4K@60p sur un câble unique de parfaite qualité**
- **Assistance pour la rotation de 90, 180 ou 270 degrés de la sortie**
- **Conception modulaire robuste**

- Un connecteur DisplayPort 1.2
- Prend en charge jusqu'au 4K 60 p
- Compatibilité HDCP 1.4
- Acquisition et configuration automatique de la sortie
- Prise en charge pour VESA/CEA et délais personnalisés
- Un connecteur HDMI 2.0
- Prend en charge jusqu'au 4K 60 p
- Compatible HDCP 2.2
- Acquisition et configuration automatique de la sortie
- Prise en charge pour VESA/CEA et délais personnalisés
- Quatre connecteurs 12G-SDI (BNC)
- Prend en charge jusqu'à 4x 1 200 p à 60 ou 2x 4K à 60p/UHD par carte (liaison simple)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	CARTE DE SORTIE 4K60 TRI-COMBO
Connecteurs	1x DP 1.2 ; 1x HDMI 2.0 ; 4x 12G-SDI (BNC)
Résolution	jusqu'à 2x 4 096 x 2 160 à 60p
Profondeur des couleurs	8 bits ; 10 bits ; 12 bits (DL ou inférieur)
Échantillonnage des couleurs	HDMI 2.0 : jusqu'au UHD à 60p 4:4:4 8 bits DP1.2 : jusqu'au UHD à 60p 4:4:4 10 bits 12G-SDI : jusqu'au UHD à 60p 4:2:2 10 bits
HDCP	Conforme HDCP 2.2 sur HDMI Conforme HDCP 1.x sur DisplayPort
Capacité du signal	HDMI : 600 MHz DisplayPort : 660 MHz
Caractéristiques	Mode rotation et répartiteur

Crée le : 06 Aug 2020

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.